






アースターミナルの
カバーを開けた状態



適用電線
電線接続部：銅単線 φ 1.6mm、φ 2mm
アースターミナル部：コード及びIVより線 1.25mm²~2mm²
銅単線 φ 1.6mm
ストリップ長：13mm



別 表			
品 番	部 品 名	材 質	色
ML1259W-C	蓋	ユリア樹脂	白
	カバー	ポリプロピレン樹脂	白
ML1259R-C	蓋	ユリア樹脂	赤
	カバー	ナイロン樹脂	赤

7	プレート貼付け用 結線説明ラベル	1	PET	地色：透明、文字色：黒	
6	ML絶縁取付枠	1	変性PPE樹脂	色：濃紺	ML1516
5	電線外し釘	3	ユリア樹脂	色：白	
4	組立金具	2	ステンレス鋼板		
3	カバ ー	1	別表による	色：別表による	
2	蓋	1	別表による	色：別表による	
1	器 台	1	ユリア樹脂	色：赤	
部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
尺 度 1 1	三 角 法 単 位 mm	定 格 2P+E.15A.125V. 作 成 2020月6月16日	品 名 MLアースターミナル付 接地ダブルコンセント(カバー付)(カセット)		
株式会社 明 工 社			MEIKOSHA CO., LTD.		