



**ACアンメータの主な仕様**

供給電源：85V~125V(50/60Hz)  
精度：±0.15%FS±6カウント  
表示方式：デジタル表示(3桁LED方式)  
動作温度範囲：0℃~40℃

ブレーカ仕様

フレーム	30A
極及び素子数	2P・1E
電流(40℃)	15A
電圧	100V
遮断容量	2500A

**ご注意**

・本製品にはアンメータ用ヒューズが入っております。  
ヒューズが切れた場合、アンメータの表示はできませんが主回路に影響はありません。

22	電流計ラベル	1	合成紙(ユボ)	地色:ライトグレー,文字色:ダークグレー
21	定格容量ラベル	1	合成紙(ユボ)	地色:赤,文字色:ライトグレー
20	電安法ラベル	1	合成紙(ユボ)	地色:ライトグレー,文字色:ダークグレー
19	発光ダイオード(LED)	1		発光色:緑
18	なべ小ねじ	2	炭素鋼線	ニッケルめっき M3×2.2
17	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき M4×6
16	ターミナル端子	1	黄銅板	
15	LH-Pタイツねじ	9	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理 φ3×18
14	タッピングねじ 皿2種	16	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理 φ3×8
13	連結金具	2	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理
12	コード押え	1	銅板	亜鉛めっき・クロメート処理
11	デジタルLED表示 電流トランス付ACアンメータ	1		
10	コード短絡保護用瞬時付 15A安全ブレーカ	1	テンパール工業製:BCN-1H15(AT40℃,短ハンドル仕様)	
9	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色:グレー
8	カバー	1	ポリカーボネート樹脂	色:透明 UL94 V-2
7	外郭蓋(D)	1	ポリカーボネート樹脂	色:白 UL94 V-0
6	外郭蓋(C)	1	ポリカーボネート樹脂	色:白 UL94 V-0
5	外郭蓋(B)	1	ポリカーボネート樹脂	色:白 UL94 V-0
4	外郭蓋(A)	1	ポリカーボネート樹脂	色:白 UL94 V-0
3	外郭器台(C)	1	ポリカーボネート樹脂	色:白 UL94 V-0
2	外郭器台(B)	1	ポリカーボネート樹脂	色:白 UL94 V-0
1	外郭器台(A)	1	ポリカーボネート樹脂	色:白 UL94 V-0

尺	三角法	定格 2P+E, 15A, 125V.	品名	安全ブレーカ・電流監視装置付
1/2	単位 mm	作成 2012年 3月23日		FM15Aコンセントバー (6コ)

原紙はA2サイズ