



ご注意  
 ●使用電流は合計で定格電流、かつ契約電流以下で使用下さい。  
 ●雨水、油、金属粉等のかかる場所での使用はさけて下さい。

別表	
品番	有効長(L)
MR7679W2TL3	3000 <sup>+0°</sup>

8	電安法ラベル	1	合成紙(ユボ)	地色:ライトグレー、文字色:ダークグレー		
7	ケーブル(S-VCT)	1	3.5mm <sup>2</sup> 3心	色:黒(黒、白、緑/黄)		
6	接地2P20A引掛プラグ(L5-20)	1	外郭:ナイロン樹脂	外郭の色:黒	MH7152B	
5	機器用接地2P20A引掛埋込コンセント(L5-20)(P=6.0,M4)	2	外郭:ユリア樹脂	外郭の色:黒	MH8714T29	
4	タッピンねじBタイト	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ4×20	
3	皿小ねじ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	M4×10	
2	蓋	1	難燃性ABS樹脂	色:白		
1	器台	1	難燃性ABS樹脂	色:白		
部番	部品名	個数	材質	処	理	摘要
1	三角法	1	規格:2P+E,20A,125V.	品名	接地2P20A引掛マルチタップ(L5-20 2コ口) L5-20P付(VCT 3.5mm <sup>2</sup> )	
1	単位:mm	1	作成:2020年 7月27日			

原紙はA2サイズ

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.