



ご注意
 ●使用電流は合計で定格電流、かつ契約電流以下で使用下さい。
 ●雨水、油、金属粉等のかかる場所での使用はさけて下さい。

別表	
品番	有効長(L)
MR7691W3TL3	3000 ^{+0°}

8	電安法ラベル	1	合成紙(ユボ)	地色:ライトグレー、文字色:ダークグレー		
7	ケーブル(S-VCT)	1	5.5mm ² 3心	色:黒(黒、白、緑/黄)		
6	接地2P30A引掛プラグ(L5-30)	1	外郭:ナイロン樹脂	外郭の色:黒	MH7153B	
5	機器用接地2P20A引掛埋込コンセント(L5-20)(P=6.0,M4)	2	外郭:ユリア樹脂	外郭の色:黒	MH8714T29	
4	タッピンねじBタイト	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ4×20	
3	皿小ねじ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	M4×10	
2	蓋	1	難燃性ABS樹脂	色:白		
1	器台	1	難燃性ABS樹脂	色:白		
部番	部品名	個数	材質	処	理	摘要
1	三角法 定格 2P+E.30A.125V.	1	品名	接地2P30A引掛マルチタップ(L5-20 2コ)		
1	単位mm	1	作成	2020年11月 6日		
			品名	L5-30P付(VCT 5.5mm ²)		

原紙はA2サイズ

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.