



別表	
品番	有効長(L)
MR7699W8TL3	3000 ⁺⁹⁰ ₀

9	タッピンねじなべ2種	2	炭素鋼線	亜鉛めっき・クロメート処理	φ3×10
8	ケーブル(S-VCT)	1	3.5mm ² 3心	色: 黒(黒, 白, 緑/黄)	
7	接地2P20A引掛プラグ(L6-20)	1	外郭: ナイロン樹脂	外郭の色: 黒	MH7172B
6	機器用接地2P20A引掛埋込コンセント(L6-20)(P=60, M4)	3	外郭: ユリア樹脂	外郭の色: 黒	MH8724T29
5	タッピンねじBタイト	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ4×20
4	皿小ねじ	6	炭素鋼線	ニッケルめっき	M4×10
3	フック金具	1	鋼板	亜鉛めっき・クロメート処理	
2	裏蓋	1	難燃性ABS樹脂	色: 白	
1	器台	1	難燃性ABS樹脂	色: 白	
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要

尺 1/1 三角法 定格 2P+E, 20A, 250V. 品名 接地2P20A引掛マルチタップ (L6-20 3コ) L6-20P付 (VCT 3.5mm²) 単位mm 作成 2020年 7月 3日

原紙はA2サイズ

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.