



ご注意
● 負荷は合計1500W以下で使用下さい。
● 雨水、油、金属粉等のかきを場所での使用はさけて下さい。
● コードは伸ばしてご使用下さい。

別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7702NT3BBB	3000 ⁺⁹⁰ ₀
MR7702NT5BBB	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀

11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm ² 3心	色：黒(白,黒,緑/黄又は緑)	
8	床下用ハーネスプラグ	1	外郭:PBT樹脂(ガラス繊維入り)	色：黒	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	2			
5	タッピンねじPタイトなべ	3	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋中駒	2	ユリア樹脂	色：黒	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：黒	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材 質	処 理	摘 要

注1) 尺 度 1/1 三角法 単位mm 定格 2P+E.15A.125V. 品名 横形OA用接地タップ2コ口 (マグネット・ランプ付) ハーネスプラグ付 (VCT) (外部・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル:黒色) 作成 2021年9月28日

原紙はA2サイズ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.