




● 実質は合計1500W以下で使用して下さい。
 ● 雨水、油、金属粉等のかかる場所での使用はご遠慮下さい。
 ● 必ず安全記号を遵守して下さい。



別表	
品番	有効長(L)
MR7704NT3BBB	3000 ⁺⁹⁰ ₀
MR7704NT5BBB	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀

部品番号	部品名	個数	材質	処理	摘要
11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明	
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm ² 3心	色: 黒(白, 黒, 緑/黄又は緑)	
8	床下用ハーネスプラグ	1	外郭: PBT樹脂 (ガラス繊維入り)	色: 黒	
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
6	マグネット	2			
5	タッピンねじPタイトなべ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
3	蓋中駒	4	ユリア樹脂	色: 黒	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 黒	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 黒	UL94 V-0

尺度 1/1 三角法 単位 mm 定格 2P+E.15A.125V. 品名 横形OA用接地タップ 4コ口 (マグネット・ランプ付) ハーネスプラグ付 (VCT) (外部・蓋中駒・ハーネスプラグ・ケーブル: 黒色) 作成 2021年9月28日

原紙はA2サイズ

株式会社 明工社 MEIKOSHA CO., LTD.