



別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7704SBTJD1	1000 <sup>+80</sup> <sub>0</sub>
MR7704SBTJD3	3000 <sup>+90</sup> <sub>0</sub>
MR7704SBTJD5	5000 <sup>+150</sup> <sub>0</sub>

11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明
10	ブッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色：白色半透明
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm <sup>2</sup> 3心(接地線のみ0.75mm <sup>2</sup> )	色：白(白,黒,緑)
8	15A 接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ)	1	外郭：塩化ビニル樹脂	色：白
			中駒：ユリア樹脂	色：黒
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用
6	マグネット	2		
5	タッピングねじPタイトなべ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき M4×8
3	蓋 中 駒	4	ユリア樹脂	色：グレー
2	蓋 外 郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：白 UL94 V-0
1	器 台	1	ポリカーボネート樹脂	色：白 UL94 V-0

部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	備 考
尺 度	三角法	定 格 2P+E.15A.125V.	品 名	横形OA用接地タップ 4コロ (マグネット・ランプ付)	
1	単位 mm	作 成 2011年11月25日	耐トラッキング接地プラグ付(VCT)(グリップ・ブッシング付)		

原紙はA2サイズ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.

8320SBTJDZUS4