



● 容量は合計1500W以下でご利用下さい。
 ● 雨水、油、塗料等の使用はできません。
 ● 本製品は必ずご使用下さい。



別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7704TJ1BB	1000 ⁺⁸⁰ ₀
MR7704TJ3BB	3000 ⁺⁸⁰ ₀
MR7704TJ5BB	5000 ⁺¹⁵⁰ ₀

10	電安法ラベル (延長コードセット)	1	合成紙 (ユポ)	地色: 青、文字の色: 白
9	コード (VCTF)	1	2mm ² 3心 色: 黒(白, 黒, 緑/黄又は緑)	
8	15A接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ)	1	外郭: 塩化ビニル樹脂 中駒: ユリア樹脂	色: 黒 色: 黒
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用
6	マグネット	2		
5	タッピングねじPタイトなべ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき M4×8
3	蓋 中 駒	4	ユリア樹脂	色: 黒
2	蓋 外 郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 黒 UL94 V-0
1	器 台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 黒 UL94 V-0
部番	部 品 名	個 数	材 質	処 理 要 摘 要

尺 度	三角法 定格 2P+E.15A.125V.	品 名	横形OA用接地タップ 4コロ (マグネット・ランプ付)
1/1	単位 mm 作 成 2023年1月26日	耐トラッキング接地プラグ付 (VCTF) (外部・蓋中駒・プラグ・ケーブル: 黒色)	

原紙はA2サイズ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.