



別 表	
品 番	有効長 (L)
MR7904SBTJD1	1000 <sup>+60</sup> <sub>0</sub>
MR7904SBTJD3	3000 <sup>+90</sup> <sub>0</sub>
MR7904SBTJD5	5000 <sup>+150</sup> <sub>0</sub>

11	グリップ	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明
10	プッシング	1	ポリプロピレン樹脂	色: 白色半透明
9	ケーブル(S-VCT)	1	2mm <sup>2</sup> 3心(接地線のみ0.75mm <sup>2</sup> )	色: 白(白, 黒, 緑)
8	15A接地ラインプラグ(耐トラッキングタイプ)	1	外郭: 塩化ビニル樹脂 中駒: ユリア樹脂	色: 白 色: 黒
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用
6	マグネット	2		
5	大頭丸平小ねじ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき M4×8
3	蓋中駒	4	ユリア樹脂	色: グレー
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0

部 番	部 品 名	個 数	材 質	処 理	摘 要
R 度	三角法	定格 2P+E, 15A, 125V.	品 名	横形OA用抜け止め接地タップ 4コ口 (マグネット・ランプ付)	
1	1	単位 mm	作成 2011年11月25日	耐トラッキング接地プラグ付(VCT) (グリップ・プッシング付)	

原紙はA2サイズ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.