



別表	
品番	有効長 (L)
MR7904TJK1	1000 <sup>+60</sup> <sub>0</sub>
MR7904TJK3	3000 <sup>+90</sup> <sub>0</sub>
MR7904TJK5	5000 <sup>+150</sup> <sub>0</sub>

10	電安法ラベル (延長コードセット)	1	合成紙 (ユポ)	地色: 青、文字の色: 白
9	コード (EM-CCTF)	1	2mm <sup>2</sup> 3心 色: 白 (白, 黒, 緑/黄又は緑)	
8	15A 接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ)	1	外郭: ポリオレフィン樹脂 中駒: ユリア樹脂	色: 白 色: 黒
7	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用
6	マグネット	2		
5	タッピンねじPタイटनाベ	4	炭素鋼線	ニッケルめっき φ3×18
4	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき M4×8
3	蓋中駒	4	ユリア樹脂	色: グレー
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色: 白 UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処 理 摘 要

R 度	三角法	定格 2P+E, 15A, 125V.	品名	横形OA用抜け止め接地タップ 4コロ (マグネット・ランプ付)
1	1	単位 mm	作成 2011年11月25日	耐トラッキング接地プラグ付 (EM-CCTF)

原紙はA2サイズ

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.