



☆適用電線とコード孔プッシングの対応

適用電線	仕上り外径	コード孔プッシング
VCTF 2mm ² 3心	φ8.5	使用する
VCT 2mm ² 3心	φ11	使用しない

☆適用圧着端子
丸形圧着端子・・・R2-3.5

☆電線加工寸法

原紙はA2サイズ

8	パイロットランプ	1	ネオン管	100V用	
7	マグネット	4			
6	タッピンねじPタイトなべ	5	炭素鋼線	ニッケルめっき	φ3×18
5	大頭丸平小ねじ	1	黄銅線	ニッケルめっき	M4×8
4	コード孔プッシング	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
3	蓋中駒	6	ユリア樹脂	色：グレー	
2	蓋外郭	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
1	器台	1	ポリカーボネート樹脂	色：白	UL94 V-0
部番	部品名	個数	材質	処理	摘要
尺1/1	三角法	定格 2P+E.15A.125V.	品名	横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 (マグネット、ランプ付)	
	単位mm	作成 2008年 7月30日			
株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.					