



| 別 表       |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 品 番       | 有効長 (L)                           |
| MR7906TJ1 | 1000 <sup>+60</sup> <sub>0</sub>  |
| MR7906TJ3 | 3000 <sup>+90</sup> <sub>0</sub>  |
| MR7906TJ5 | 5000 <sup>+150</sup> <sub>0</sub> |

|    |                           |   |  |                |          |
|----|---------------------------|---|--|----------------|----------|
| 10 | 電安法ラベル (延長コードセット)         | 1 | 合成紙 (ユボ)   | 地色: 青、文字の色: 白  |          |
| 9  | コード (VCTF)                | 1 | 2mm <sup>2</sup> 3心 (接地線のみ 0.75mm <sup>2</sup> ) | 色: 白 (白, 黒, 緑) |          |
| 8  | 15A 接地ラインプラグ (耐トラッキングタイプ) | 1 | 外郭: 塩化ビニル樹脂                                      | 色: 白           |          |
|    |                           |   | 中駒: ユリア樹脂  | 色: 黒           |          |
| 7  | パイロットランプ                  | 1 | ネオン管   | 100V用          |          |
| 6  | マグネット                     | 4 |  |                |          |
| 5  | タッピンねじPタイトなべ              | 5 | 炭素鋼線   | ニッケルめっき        | φ3×18    |
| 4  | 大頭丸平小ねじ                   | 1 | 黄銅線  | ニッケルめっき        | M4×8     |
| 3  | 蓋 中駒                      | 6 | ユリア樹脂  | 色: グレー         |          |
| 2  | 蓋 外郭                      | 1 | ポリカーボネート樹脂                                       | 色: 白           | UL94 V-0 |
| 1  | 器 台                       | 1 | ポリカーボネート樹脂                                       | 色: 白           | UL94 V-0 |

| 部 番 | 部 品 名 | 個 数                 | 材 質 | 処 理                            | 備 考 |
|-----|-------|---------------------|-----|--------------------------------|-----|
| 尺 度 | 三角法   | 定格 2P+E, 15A, 125V. | 品 名 | 横形OA用抜け止め接地タップ6コ口 (マグネット、ランプ付) |     |
| 1   | 単位 mm | 作成 2015年3月13日       |     | 耐トラッキング接地プラグ付 (VCTF)           |     |

株式会社 明 工 社 MEIKOSHA CO., LTD.

原紙はA2サイズ