



| 別表 | |
|-----------|-----------------------------------|
| 品番 | 有効長(L) |
| MR7908TJ1 | 1000 ⁺⁶⁰ ₀ |
| MR7908TJ3 | 3000 ⁺⁹⁰ ₀ |
| MR7908TJ5 | 5000 ⁺¹⁵⁰ ₀ |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|-------------------|--|-------------------------------|----------|
| 10 | 電安法ラベル(延長コードセット) | 1 | 合成紙(ユボ) | 地色:青、文字の色:白 | |
| 9 | コード(VCTF) | 1 | 2mm ² 3心(接地線のみ0.75mm ²) | 色:白(白,黒,緑) | |
| 8 | 15A接地ラインプラグ(耐トラッキングタイプ) | 1 | 外郭:塩化ビニル樹脂 | 色:白 | |
| | | | 中駒:ユリア樹脂 | 色:黒 | |
| 7 | パイロットランプ | 1 | ネオン管 | 100V用 | |
| 6 | マグネット | 4 | | | |
| 5 | タッピンねじPタイトなべ | 6 | 炭素鋼線 | ニッケルめっき | φ3×18 |
| 4 | 大頭丸平小ねじ | 1 | 黄銅線 | ニッケルめっき | M4×8 |
| 3 | 蓋中駒 | 8 | ユリア樹脂 | 色:グレー | |
| 2 | 蓋外郭 | 1 | ポリカーボネート樹脂 | 色:白 | UL94 V-0 |
| 1 | 器台 | 1 | ポリカーボネート樹脂 | 色:白 | UL94 V-0 |
| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 処理 | 摘要 |
| 尺 度 | 三角法 | 定格 2P+E.15A.125V. | 品名 | 横形OA用抜け止め接地タップ8コ口(マグネット・ランプ付) | |
| 1 | 単位 mm | 作成 2015年7月2日 | | 耐トラッキング接地プラグ付(VCTF) | |

原紙はA2サイズ